



ankare release

desencofrante líquido para revestimientos impresos de hormigón o mortero

↳ descripción

ankare release es un desencofrante concentrado líquido, de alto rendimiento para ser empleado en el desencofrado de los moldes utilizados en la producción de hormigón estampado, o estampados verticales.

Su empleo impide la adhesión entre el hormigón y el molde, obteniéndose un excelente acabado superficial a la vez que se facilita la labor de desencofrado y aumenta la vida útil de los moldes.

↳ ventajas

- Elimina la aparición de poros y huecos en la superficie del hormigón.
- No cambia el color del hormigón.
- Facilita el desencofrado y la limpieza posterior de los moldes.

↳ modo de empleo

Una vez que se ha extendido el hormigón y se haya aplicado la capa de rodadura coloreada **ankare zaline**, se procede a aplicar una capa fina y homogénea de **ankare release** con un pulverizador adecuado sobre los moldes secos y limpios, libres de grasas, aceites, restos de hormigón con el fin de que los moldes o rodillos **ankare tools moldes** no se adhieran al hormigón y dificulten la consecución de los acabados estéticos. Una vez acabada la obra se recomienda limpiar los moldes con agua a presión y jabón neutro.

↳ campo de aplicación

Pavimentos de hormigón impreso o estampado o morteros de estampado vertical.

↳ precauciones especiales

Se recomienda observar las precauciones habituales cuando se trabaja con productos químicos. Es recomendable el uso de guantes y gafas protectoras durante su manipulación. Mantener fuera del alcance de los niños.

↳ consumo

El consumo de **ankare release** es de 25 a 30 m²/litro aproximadamente.

↳ presentación

Garrafas plástico de 25 lts y bidones metálicos de 220 lts.

↳ condiciones almacenamiento

El **ankare release** puede ser almacenado en envases herméticamente cerrados durante un prolongado período de tiempo, sin que se observe deterioro del producto.

↳ manipulación y transporte

Para la manipulación de este producto deberán observarse las medidas preventivas habituales en el manejo de productos químicos, por ejemplo no comer, fumar ni beber durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa y al finalizar el trabajo.

Puede consultarse la información específica de seguridad en el manejo y transporte de este producto en la Hoja de Datos de Seguridad del mismo.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final del producto.