



ankare curing floor

líquido de curado especial para pavimentos de hormigón pulidos o fratasados

↳ descripción

Compuesto cuidadosamente equilibrado para proporcionar al hormigón un excelente curado y aumentar al máximo su rendimiento. Controla la evaporación del agua de hidratación, retardando el tiempo de secado con el fin de aumentar sus características de dureza.

↳ propiedades

Actúa sobre la superficie del hormigón formando un cierre plástico que elimina sistemáticamente:

- 1.- Grietas superficiales.
 - 2.- Retracción superficial.
- Favorece el curado lento y aumenta la resistencia final del hormigón.
 - Actúa penetrando y compactando las partículas, aumentando considerablemente la adhesión entre estas, mejorando la durabilidad del pavimento.
 - Actúa como sellador y antipolvo.
 - Proporciona una mayor facilidad de limpieza
 - Proporciona un excelente acabado superficial.

Realza el aspecto natural del pavimento.

↳ modo de empleo

Se aplica por pulverización directamente sobre el hormigón recientemente colocado, teniendo en cuenta que la superficie debe quedar completamente cubierta.

Aplicar el producto después de que el hormigón haya sido fratasado o pulido.

ankare curing floor debe ser pulverizado a una distancia de 30 ó 40 cms. de la superficie, procurando aplicar una capa homogénea y no excesivamente gruesa.

↳ campo de aplicación

ankare curing floor está especialmente indicado para carreteras, pistas, suelos industriales, etc.

↳ precauciones especiales

- Inflamable
- Nocivo por inhalación e ingestión
- Evitar el contacto con los ojos y la piel

↳ consumo

5 m² / litro (En las condiciones de ensayo ASTM C-309-98^a)

↳ presentación

Garrafas plástico de 25 lts y bidones metálicos de 220 lts.

↳ limpieza

Limpiar el pulverizador con disolvente (Xileno o Tolueno) inmediatamente después de cada aplicación.

↳ características

SÓLIDOS TOTALES	0,850 / 0,900
VISCOSIDAD cSt A 20 °C.	<20 cps
pH.	8,5± 0,5
PESO ESPECÍFICO (Kg/dm ³)	0,97
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	Entre 10 y 25°C
ASPECTO:	LÍQUIDO INCOLORO
ESTABILIDAD A LAS HELADAS:	BUENA
ESTABILIDAD MECÁNICA:	EXCELENTE

↳ condiciones almacenamiento

ankare curing floor puede ser almacenado en envases herméticamente cerrados durante un prolongado período de tiempo, sin que se observe deterioro del producto.

Para la manipulación de este producto deberán observarse las medidas preventivas habituales en el manejo de productos químicos, por ejemplo no comer, fumar ni beber durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa y al finalizar el trabajo.

Puede consultarse la información específica de seguridad en el manejo y transporte de este producto en la Hoja de Datos de Seguridad del mismo.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final del producto.