



## ankare max

recubrimiento acrílico para pavimentos de hormigón

### ↳ descripción

Recubrimiento monocomponente de alta calidad formulada a base de resinas de metacrilato para la protección y decoración de suelos. Posee una gran resistencia al amarilleo y al agua, lo que su empleo es adecuado tanto en interiores como en exteriores.

### ↳ propiedades

- Excelente resistencia al agua y a productos limpiadores ácidos y alcalinos.
- Buena aplicabilidad, aún en condiciones adversas.
- Elevada adherencia.
- Gran resistencia a la alcalinidad del soporte.
- Se puede repintar al cabo de los años realizando simplemente una correcta limpieza de la superficie

### ↳ aplicaciones

Tratamiento protector y decorativo de suelos y paredes de hormigón, piedra, raseos de cemento, ladrillo (no esmaltado) bloque, etc.

### ↳ modo de aplicación

La superficie de aplicación debe estar limpia y seca, exenta de polvo, grasa, o de cualquier otro contaminante que pueda perjudicar su adherencia. Se recomienda aplicar como base imprimación. **ankare max** esperando unas 6 / 8 horas.

La aplicación se realizará a brocha o rodillo, a la viscosidad de suministro.

### ↳ rendimiento

Puede oscilar entre 6 – 7 m<sup>2</sup> / kg por mano para 45 micras.

### ↳ secado

Al tacto: 60 minutos

Repintado: : 6/8 horas

### ↳ precauciones

- El hormigón debe haber fraguado un mes como mínimo.
- No debe ser aplicado sobre superficies con una humedad superior al 4%
- No debe aplicarse a temperaturas inferiores a los 5 °C

### ↳ envases

Garrafas de plástico de 25 lt.

### ↳ almacenamiento

**ankare max** puede ser almacenado en envases herméticamente cerrados durante un prolongado período de tiempo, sin que se observe deterioro del producto.

**ankare max** es un producto inflamable y debe manejarse con las precauciones adecuadas.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final del producto.