



## ankare zagro

consolidante especial en base disolvente para pavimentos de hormigón

### ↳ descripción



Compuesto incoloro elaborado a base de resinas especiales, con excelentes propiedades de dureza, resistencia a los rayos ultravioleta, a la humedad y a la abrasión exterior, específicamente formulado para ser utilizado como líquido de curado y película protectora y decorativa en el pavimento de hormigón, así como imprimación previa a la aplicación de **ankare zagro** actuando como consolidante para eliminar la disgregación superficial y aumentar su resistencia y brillo final. Endurece por evaporación de los disolventes y posee una extraordinaria adherencia.

### ↳ propiedades

Actúa penetrando y compactando las partículas, aumentando considerablemente la adhesión entre estas y proporcionando, por tanto, una excelente resistencia a la abrasión y al desgaste superficial, mejorando la durabilidad del pavimento.

- Aumenta la resistencia al impacto.
- Posee un elevado poder impermeabilizante.

- Actúa como sellador y antipolvo.
- Proporciona una mayor facilidad de limpieza
- Deja una película protectora antimanchas.
- Proporciona un excelente acabado superficial
- Evita la aparición de eflorescencias secundarias.
- Realza el aspecto natural del pavimento.

### ↳ modo de Empleo

Debe ser aplicado inmediatamente después del endurecimiento de la superficie.

Es conveniente mantener durante la aplicación la máxima ventilación posible, al objeto de favorecer el secado.

Aplicar el producto directamente mediante el empleo de un pulverizador, procurando aplicar una película uniforme, evitando dejar capas de mucho espesor.

### ↳ rendimiento

Dependiendo de la porosidad de la superficie, se recomienda utilizar entre 7-9 m<sup>2</sup>.

### ↳ almacenamiento

**ankare zagro** puede ser almacenado en envases herméticamente cerrados durante un prolongado período de tiempo, sin que se observe deterioro del producto.

Es un producto inflamable y debe manejarse con las precauciones adecuadas.