



Betonia products, s.l. ficha técnica versión 1.0 Enero 2014

ankare desmoldeante

Desmoldeante en polvo coloreado para pavimentos de hormigón impreso

↳ descripción

El **ankare desmoldeante** es un producto formado por agentes antiadherentes coloreados con colorantes inorgánicos de gran pureza y estabilidad que se usan para evitar la adherencia de los **moldes ankare tools** al hormigón cuando se imprimen, con diferentes texturas, los pavimentos de hormigón.

↳ datos técnicos

- Tipo: agentes antiadherentes.
- Aspecto: polvo coloreado.
- Densidad aparente: ~ 0.8 kg/dm³.

↳ modo de empleo

Una vez que se ha extendido el hormigón y se haya aplicado la capa de rodadura coloreada **ankare zaline**, se procede a aplicar el **ankare desmoldeante** con el fin de que los **moldes ankare tools** no se adhieran al hormigón y dificulten la consecución de los acabados estéticos. Una vez que han transcurrido de cuatro a siete días de la finalización de los trabajos se procede a eliminar la capa de desmoldeante con agua a presión.

↳ campo de aplicación

Pavimentos o paramentos verticales de hormigón impreso o estampado.

↳ precauciones especiales

Se recomienda observar las precauciones habituales cuando se trabaja con productos químicos. Es recomendable el uso de guantes y gafas protectoras durante su manipulación.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No aplicar el producto a temperatura ambiente menor de 5 °C.

↳ consumo

El consumo de **ankare desmoldeante** es de 150 a 200 g de producto por cada m².

↳ presentación

En calderos de plástico de 15 kilos y en los colores correspondientes en nuestra carta de colores **ankare zaline**, consulte la misma y a nuestro Dpto.Técnico.

↳ condiciones almacenamiento

El **ankare desmoldeante** debe almacenarse en lugar seco, protegido de las heladas y de la acción directa del sol, en sus envases originales herméticamente cerrados.

El tiempo de utilización es de 12 meses desde la fecha de fabricación, conservado adecuadamente.

↳ carta de colores

Contamos con una gama de colores estándar de 13 colores que es orientativa y no garantiza en absoluto resultados definitivos, sugerimos que consulte a nuestro Departamento Técnico.

↳ manipulación y transporte

Para la manipulación de este producto deberán observarse las medidas preventivas habituales en el manejo de productos químicos, por ejemplo no comer, fumar ni beber durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa y al finalizar el trabajo.

Puede consultarse la información específica de seguridad en el manejo y transporte de este producto en la Hoja de Datos de Seguridad del mismo.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final del producto.

La información y datos técnicos que aparecen en esta "ficha técnica" son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales, también en los usos y aplicaciones habituales del producto. Los valores especificados pueden sufrir algunas variaciones en función de: condiciones de puesta en obra, tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Para cualquier aclaración o ampliación consulte a nuestro Departamento Técnico. Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad.